


組み立て方 / How To Assemble

クランプは18度刻みで取り付け角度を変えられます。
Clamp is angle adjustable in every 18 degrees.



iPhone 5 など薄い電話機の場合は
パッドを重ね貼りしてください。
Use the supplied pad to hold thinner
phones like the iPhone 5.



- Hold the phone stiffly with all wings.
- Slow down on rough road to avoid phone dropping.
- Do not look at phone for long time while riding.
- Minoura is not responsible to any trouble caused by using this product.

取り付け方 / How To Install

あらかじめ調整ボルトを回して、クランプの
開き幅を、装着する場所のおおよその径に
合わせておきます。

傷防止及び適応サイズになるよう透明シート
をハンドルバーに巻き、その上にクランプを
かぶせます。

金属リングを反対側のフックに掛け、レバー
を倒してクランプを引き込みます。
調整ボルトがしっかりとクランプに引き込ま
れていることを確認してください。
浮いていると正常に締め付けられなくなります。

レバーをしっかりと倒したとき「パチン」と音が
するくらい力でリングを引き込んでいれば、
正常に取り付けられています。
音がしない、または弱い場合は緩すぎなので、
いったんレバーを起こし、調整ボルトを少し
締め込んでから、もう一度レバーを倒して
ください。

レバーを倒すときの抵抗が強すぎる場合は
破損や怪我の原因になりますので、調整ボルトを
少し緩めてください。

クランプを緩めに取り付けておいて、あとから
調整ボルトを増し締めすることで取り付ける
ことはしないでください。






As the first step, turn Adjusting Screw to
roughly adjust the clamp opening size to
fit your handlebar.

Wind the supplied transparent sheet on
the clamping position to avoid the scratch-
ing problem.

Hook the metal ring then pull down the
lever to shut the clamp.
Make sure Adjusting Screw has been fully
retracted into the clamp body. Failure to
do so will cause the unexpected dropping
off problem.

If you hear clicking sound when completely
closing the lever, it's the sign of correct
installation.

If you don't hear any sound or if the clamp
is loose, release the lever and tighten
Adjusting Screw a little more.
If the lever is too tight, clamp may have
damage and you may be injured. Slightly
loosen Adjusting Screw.



- 電話は浮かせず3点でしっかりと挟み込まれるように
取り付けてください。
- 悪路走行時は電話の脱落に注意してください。
- 画面を注視したまま走行しないでください。
- この商品を使用したことで発生したいかなるトラブルに
ついては、弊社はその責を負いかねます。